

UR-230D HH HH

Zestaw bezprzewodowy z 2 mikrofonami doręcznymi



CECHY

- odbiornik UR-230D w metalowej obudowie 1U
- jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD pokazujący RF/AF, moc sygnału, poziom naładowania baterii w nadajniku
- menu w języku polskim
- przycisk automatycznego skanowania pasma
- synchronizacja nadajnika z odbiornikiem poprzez IR
- wytrzymałość baterii nawet do 15 godzin
- zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)

ZASTOSOWANIE

- profesjonalne trasy koncertowe
- sale koncertowe i kościoły
- Sale konferencyjne i wykładowe

SKŁAD ZESTAWU

- ✓ podwójny odbiornik bezprzewodowy UR-230D
- ✓ 2x bezprzewodowy mikrofon doręczny UH-230
- ✓ 2x antena BNC
- ✓ zasilacz
- ✓ uchwyt do montażu odbiornika w szafie rack 19"
- ✓ 4x bateria AA
- ✓ Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA

UR-230D – odbiornik podwójny

- ✓ menu w języku polskim
- ✓ 1 szerokość jednostki U
- ✓ ilość kanałów 2
- ✓ pasmo pracy:
UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz
(zależnie od wersji)
- ✓ modulacja częstotliwości
- ✓ zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)
- ✓ czułość 5dB μ V
- ✓ szerokość kanału 32MHz $\pm$ 45KHz
- ✓ S/N >105dB
- ✓ THD <0,7 @ 1 kHz
- ✓ pasmo przenoszenia 45Hz – 18kHz $\pm$ 3dB
- ✓ zasilanie 100-240V AC 50/60Hz
- ✓ waga 2,2 kg
- ✓ wymiary 410 x 43 x 206
- ✓ wyjścia XLR symetryczny oraz 6,3 jack niesymetryczny

UH-230 – nadajnik doręczny

- ✓ pasmo pracy:
UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz
(zależnie od wersji)
- ✓ szerokość kanału 134MHz $\pm$ 45KHz
- ✓ charakterystyka kardoidalna
- ✓ Typ kapsuły: dynamiczna
(możliwość instalacji pojemnościowej)
- ✓ moc anteny 15mW
- ✓ zasilanie baterie 2 x AA
- ✓ pobór prądu 110mA
- ✓ długość pracy baterii 8 godzin
- ✓ wymiary 52(φ)X255(L)
- ✓ waga 285g