



Specyfikacja produktu

Parametr	Wartość
Wysokość (mm)	170
Głębokość (mm)	244
Szerokość (mm)	226
Średnica przetwornika nisko-średniotonowego (cale)	1.05.2025
Średnica przetwornika wysokotonowego (cale)	
System montażowy	Uchwyt typu „U”
Odczepy transformatora w instalacji 100 volt (W)	30-15-7.5-4
Punkty do montażu na odciągach	
Główny materiał konstrukcyjny obudowy	Tworzywo ABS
Moc dynamiczna w instalacji niskoprądowej @8 Ω (W)	
Max SPL @ 1m (dB)	107
Impedancja (Ω)	8
SPL 1W/1m (dB)	92
Pasma przenoszenia (Hz)	120 - 15.000
Materiał maskownicy	
Zastosowanie w instalacjach niskoprądowych	Tak
Kąt rozpraszania przy 1.000Hz (°) - w poziomie	180
Kąt rozpraszania przy 1.000Hz (°) - w pionie	
Wartość wskaźnika IP	54
Typ przetwornika	Szerokopasmowy
Zastosowanie w instalacjach 100 volt	Tak
Masa (kg)	1.02.2000
Główny materiał konstrukcyjny (obudowa)	
Materiał membrany woofera	Papier powlekany
Kolor	Szary (G)